



**Mit der Bridge-Funktion auf Tastendruck zwei Kochzonen zu einer Brücke verbinden.**

Übergroßer Bräter oder Fischtopf? Kein Problem: Mit der Bridge-Funktion können zwei Kochzonen einfach zusammengeschaltet werden – und als eine große Maxi-Zone gemeinsam gesteuert werden.

60 cm, 4-fach Induktion MaxiSense Plus (4x21cm), Doppel-BridgeFunktion, Elektronikfeature, Direct Control, flächenbündiger Einbau, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich)

## Produktvorteile & Ausstattung



### MaxiSense®, das flexible Kochfeld – freie Platzwahl für Ihr Kochgeschirr

Für größtmögliche Flexibilität passen sich die Kochzonen dieses Induktionskochfelds automatisch an Ihr Kochgeschirr an, sodass das Kochgeschirr unabhängig von seiner Größe oder Position stets gleichmäßig erhitzt wird

### Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen über die Direct-Control Bedienelemente

Die Direct-Control Bedienelemente dieses Kochfeldes bieten Ihnen eine Sofortkontrolle der gewählten Temperaturstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe des Sliders und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.



### Einfach zu reinigende und kratzfeste Oberfläche

Die Kochfeldoberfläche ist vollkommen eben und kratzfest. Und da die Oberfläche um das Kochgeschirr kühl bleibt, erhitzen sich Spritzer nicht und brennen nicht in die Oberfläche ein. Sie können sie einfach abwischen.

### Schnelle maximale Leistung durch Power-Funktion

Dieses Kochfeld besitzt eine Power-Funktion, für den Fall, dass Sie schnell hohe Temperaturen benötigen. Damit können Sie zum Beispiel sehr schnell Wasser für Nudeln, etc. zum Kochen bringen.

### Tastensperre zur Sicherung der Einstellungen

Schalten Sie die Tastensperre ein, um die Einstellungen zu sichern. Von der Zeit bis hin zur Temperatur lässt sich alles mit einem Tastendruck einstellen und sichern. So wird nichts versehentlich verstellt, wenn Sie Verschüttetes von der Oberfläche wischen. Drücken Sie einfach wieder auf die Tastensperre, um die Einstellungen zu

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- Rahmenlos
- Flächenbündiger Einbau
- Geeignet für den flächenbündigen Einbau
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Schwarz

**Technische Daten**

|   |                         |  |                         |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| Installation                                    | Autarkes Kochfeld       | Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 18x21 cm |
| Art des Kochfeldes                              | Induktions-Kochzonen    | Volt   | 220-240/400V2N          |
| Gerätebreite (cm)                               | 60                      | UVP  | 1060.00                 |
| Einbau  | flächenbündig           |  |                         |
| Bedienungsart                                   | Slider Touch            |  |                         |
| Anschlusswert (Watt)                            | 7350                    |  |                         |
| Rahmenart                                       | Rahmenlos               |  |                         |
| Einbau-Maße                                     | 0x560x490               |  |                         |
| Anzahl Kochzonen                                | 4                       |  |                         |
| Farbe   | Schwarz                 |  |                         |
| PNC   | 949 597 269             |  |                         |
| EAN-Nummer                                      | 7332543575763           |  |                         |
| Gerätebreite (mm)                               | 580                     |  |                         |
| Gerätetiefe (mm)                                | 510                     |  |                         |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                       | 560                     |  |                         |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                        | 490                     |  |                         |
| Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang            | Dichtband               |  |                         |
| Kabellänge (m)                                  | 1.5                     |  |                         |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser  | 2,3 (3,2) kW / 18x21 cm |  |                         |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 18x21 cm |  |                         |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 18x21 cm |  |                         |

