




AEG Wäschetrockner der Serie 8000 mit AbsoluteCare® System
Die 8000 AbsoluteCare® Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie steuern die Trommelbewegung und -temperatur präzise, wodurch Wolle nicht einläuft und Seide ideal in Form bleibt. Das AbsoluteCare®-System reaktiviert zudem die Imprägnierung deiner Outdoor-Kleidung und wurde mit der Woolmark Blue Zertifizierung ausgezeichnet.

Produktvorteile & Ausstattung



AbsoluteCare®: Garantiert kein Einlaufen - auch bei Wolle und Seide*

AbsoluteCare® nutzt die Wärmepumpentechnologie zusammen mit präzise gesteuerten Trommelbewegungen, um selbst deine empfindlichsten Kleidungsstücke schonend zu trocknen. Wolle läuft nicht ein, Seide bleibt in Form und sogar die Imprägnierung deiner Outdoor-Bekleidung wird wieder aktiviert.

*Vergleichbar mit liegend getrockneter Wolle.



MixDry Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand.

MixDry trocknet deine Kleidungsstücke aus Synthetik und Baumwolle sorgfältig, gleichmäßig und mit der exakt richtigen Temperatur – nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ganz ohne Vorsortieren. Die Wärmepumpentechnologie sorgt für das exakte Maß an Temperatur und spart dabei noch Energie.

*Getestet mit einer Mischung von bis zu 5 kg aus Baumwolle und Synthetik.



ProSense® Mengenautomatik: Spart Zeit und Energie

Die innovativen ProSense-Feuchtigkeitssensoren sparen Zeit und Energie. Sie passen den benötigten Zeitaufwand und Energieverbrauch an die Wäschemenge an. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Trockenvorgang, für einen langfristig perfekten Look und ein angenehmes Tragegefühl.



SensiDry®: weniger Energieverbrauch und gleichmäßige Trocknung deiner Kleidung

Bei der SensiDry®-Wärmepumpentechnologie kommen präzise Sensoren zum Einsatz, die für gleichmäßige Trockenergebnisse sorgen - bei niedrigen Temperaturen. Deine Textilien werden geschont und du sparst Energie.

- CLASSIC Reihe
- LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- AEG Schontrommel
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- EasyClean Filter
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- LED-Display
- LC-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programme: Baumwolle Eco, Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Schranktrocken, Baumwolle Bügeltrocken, Pflegeleicht Extratrocken, Pflegeleicht Schranktrocken, Zeitwahl, Hygiene, Outdoor/Imprägnieren, Bettwäsche XL, Seide Handwäsche, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, MixDry
- Woolmark Blue zertifiziertes Trockenprogramm
- Verlängerter Knitterschutz
- Wasserhärteprogrammierung
- Kindersicherung elektronisch
- Anzeigen für Sieb, Behälter, Wärmetauscher
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 638
- 5.32 l Kondensatbehälter, oben links
- Blende mit Klartext

Technische Daten

PNC	916 099 261
EPREL Registrierungscode	1474962
EAN-Nummer	7332543839988
Energieeffizienzklasse	A+++ (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	177
Luftschallemission Trocknen in dB(A) re 1 pW	67
Nennkapazität Trocknen in kg	8,0
Kondensations-Effizienzklasse	B
Gerätetyp	Wärmepumpentrockner
System der Feuchtemessung	Leitwertmessung
Energieverbr. volle Befüllung (kWh)	1.490
Energieverbr. Teilbefüllung (kWh)	0.810
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.05
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0.05
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	10
Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min)	135
Laufzeit bei voller Befüllung (min)	175
Laufzeit bei Teilbefüllung (min)	105
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%)	86

Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%)	86
Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%)	86
Gerätehöhe (mm)	850
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe max. (mm)	663
Säulenfähig mit Zwischenbausatz	ja
Absicherung (A)	5
Anschlusswert (Watt)	700
Volt	230
Mitgeliefertes Zubehör	Nein
Farbe	Weiß
Bruttogewicht (kg)	49.5
Nettogewicht (kg)	47
Verpackung, Höhe (mm)	890
Verpackung, Breite (mm)	640
Verpackung, Tiefe (mm)	680

