

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silber  
DFT63AC50**



**Sonderzubehör**

DHZ2600 Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

**Die Flachschirmhaube verschwindet praktisch in deinem Oberschrank und sorgt so für eine elegante Küchenfront.**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metall-Fettfilter:** reinigt die Luft, fängt Fett auf, einfache monatliche Reinigung.
- **Fettfilter Premium:** fangen zuverlässig Fett ein und lassen sich bequem im Geschirrspüler reinigen.

**Technische Daten**

Bauart: .....	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel: .....	150 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .....	140mm x 460.0mm x 280mm mm
Gerätehöhe: .....	180 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	6.5 kg
Steuerung: .....	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	368 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	140 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge: .....	368 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Schalleistung: .....	68 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242002976525
Anschlusswert: .....	146 W
Absicherung: .....	KSA A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Eingebaut



## **Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber DFT63AC50**

**Die Flachschirmhaube verschwindet  
praktisch in deinem Oberschrank und  
sorgt so für eine elegante Küchenfront.**

- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/68 dB

### **Bauform**

### **Design**

### **Betriebsart und Leistung**

### **Umwelt und Sicherheit**

### **Komfort**

### **Maße**

- Flachschirmhaube, Silber
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- 3 Leistungsstufen
- Drucktasten
- Spaltpolmotor
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Beleuchtung: 2 x 4 W LED-Strahler 3 W
- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Max. Lüfterleistung 368 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftausgang Ø 120 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 180 x 598 x 280 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 140 x 460 x 280 mm

### **Technische Informationen**

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

